

Détecteur monogaz MSA ALTAIR 2X pour Cl2 (chlore) - 10154080



Note : Pas noté

Price

Sales price \$999.00

Sales price without tax \$999.00

Tax amount

[Poser une question sur ce produit](#)

Manufacturer[MSA](#)

Description

10154080 Détecteur monogaz ALTAIR 2X pour Cl2 (chlore)

- Tous les détecteurs de gaz Altair 2X : Intègrent la technologie éprouvée des détecteurs XCell Améliorent la sécurité des travailleurs, la conformité et la traçabilité Minimisent le coût de possession Démontrent une durabilité robuste Options du produit : Détecteur de gaz ALTAIR 2XP avec technologie d'impulsion XCell : H2S- Dispose du premier test de déclenchement autonome, qui élimine le besoin de gaz en bouteille ! Test de déclenchement à tout moment et en tout lieu. Basé sur une science éprouvée et des capacités de capteur brevetées. Détecteur de gaz ALTAIR 2XP avec technologie XCell Pulse : H2S Détecteurs de gaz ALTAIR 2X : CO, CO-HC (haute concentration), CO-H2 (résistant à l'hydrogène), H2S-LC, SO2, NO2, NH3 et Cl2 Détecteur de gaz ALTAIR 2XT à double toxicité : CO/H2S, CO-H2/H2S, CO/H2S-LC, CO/NO2 et SO2/H2S-LC Faible coût de possession Temps de réponse du capteur le plus rapide, débit de gaz d'étalonnage le plus faible du marché > Durée de vie prévue du capteur de 4 ans Garantie de 3 ans sur l'instrument et la plupart des capteurs (2 ans sur le Cl2, NH3) Les tests de déclenchement autonomes réduisent la maintenance et augmentent la productivité (ALTAIR 2XP uniquement) 1 appareil peut surveiller 2 gaz (ALTAIR 2XT uniquement) Sensibilisation accrue à la sécurité et conformité en temps réel Test de déclenchement autonome à tout moment et en tout lieu sans gaz d'étalonnage spécifique (ALTAIR 2XP uniquement) Test de déclenchement réussi : LED verte clignotant toutes les 15s, grande case à cocher à l'écran Echec du test de déclenchement ou expiration : La LED rouge clignote toutes les 15 secondes, sans coche Avertissement et alarme de fin de vie du capteur Traçabilité à temps plein Enregistre 75 événements d'alarme Plus de 150 heures de données périodiques (ALTAIR 2X et 2XP) Plus de 100 heures de données périodiques (ALTAIR 2XT) Compatible avec le système de test automatisé MSA GALAXY GX2 et le logiciel MSA Link Pro Durabilité robuste Blindage en caoutchouc surmoulé Résiste à de multiples chutes de 25 pieds sur du béton Construction étanche à la poussière et à l'eau certifiée par l'Agence IP67 Conception à sécurité intrinsèque Capteurs : H2S CO SO2 CO-H2 CO-HC H2S-LC CO-H2 NO2 NH3 Cl2 NO2 Points de consigne d'alarme : H2S - Bas : 10ppm, Haut : 15ppm H2S - Bas : 5ppm, Haut : 10ppm CO - Bas : 25ppm, Haut : 100ppm : H2S - Bas : 10ppm, Haut : 15ppm CO - Bas : 25ppm, Haut : 100ppm : H2S - Bas : 5ppm, Haut : 10ppm CO - Bas : 25ppm, Haut : 100ppm : NO2 - Bas : 2.5 ppm, Haute : 5 ppm SO2 - Basse : 2 ppm, Haute : 5 ppm : H2S - Basse : 10 ppm, Haute : 15 ppm CO - Basse : 35 ppm, Haute : 100 ppm CO - Basse : 30 ppm, Haute : 60 ppm CO-HC - Basse : 25ppm, haut : 100ppm H2S-LC - bas : 5ppm, haut : 10ppm CO - bas : 25ppm, haut : 100ppm CO-H2 - bas : 25ppm, haut : 100ppm SO2 - bas : 2ppm, haut : 5ppm NO2 - bas : 2.5ppm, haut : 5ppm NH3 - bas : 25ppm, haut : 50ppm Cl2 - bas : 0.5ppm, haut : 1ppm CO - bas : 30ppm, haut : 60ppm Applications : Chimie Construction Service d'incendie Général Industrie Pétrole et gaz Services publics Traitement de l'eau Espace clos Détection de substances toxiques

Pour des prix de volume ou corporatifs, contactez-nous. Il se peut que cet article ne soit pas en stock présentement, mais disponible sur commande seulement. SVP nous contacter avant de vous déplacer en téléphonant au 450-755-2164.

Commentaires des clients

There are yet no reviews for this product.